


FRUCCORD 40 BAR



IMPIEGO APPLICATIONS

Idoneo alla mandata ad alta pressione di anticrittogamici e diserbanti. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Particolarmente indicato a corredo di macchine atomizzatrici o pompe a mano.

Suitable for high pressure of pesticides and fertilizers in agriculture. Weather resistant. Ideal for spraying machines or hand pumps.



STRUTTURA BODY

A Sottostrato Tube	Nero in PVC resistente agli anticrittogamici. Special PVC compound resistant to pesticides and fertilizers.
B Inserti Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C Copertura Cover	Liscia in PVC resistente all'abrasione, agenti atmosferici e ozono. Abrasion, ozone and weather resistant PVC.
Superficie Surface	Blu scuro - Nero con strip blu scuro. Dark blue - Black with dark blue strip.



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-212)

SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 221)



- Buona resistenza agli agenti atmosferici.
Weather resistant.
- Ideale per atomizzatrici o pompe a mano.
Perfect for spraying machines or hand pumps.



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
8	14	40	120	-	158	-	100
10	16	40	120	-	185	-	100
13	19	40	120	-	225	-	100
16	23	40	120	-	300	-	50
19	26	40	120	-	360	-	50
25	34	40	120	-	565	-	50
32	44	40	120	-	723	-	50



NORME NORMS:
ISO 1307
MARCATURA MARKING:
FRUCCORD 40 BAR (LOT)



-10°C / +60°C
+14°F / +140°F